

## TEMADUR HF- EXTRA

### OPIS

Dodatek do farb dający efekt młotkowy powłoki.

### CECHY WYROBU I ZALECANE ZASTOSOWANIA

- ◆ Stosowany do farb poliuretanowych TEMADUR i farb epoksyestrowych TEMALUX dla bazy THL.
- ◆ Może być stosowany do malowania narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

### DANE TECHNICZNE

**Masa właściwa** 0,9 kg/litr

**Kod produktu** 990 1265

**Zalecane stosowanie** 5 % obj. na objętość mieszaniny farba + utwardzacz.

#### Sposób użycia

TEMADUR THL powinien być zakolorowany przed dodaniem TEMADUR HF-EXTRA. Zmieszać bazę TEMADUR z dodatkiem HF-EXTRA następnie dodać utwardzacz, całość dobrze wymieszać (zaleca się mieszać mieszadłem mechanicznym). Do aplikacji stosować natrysk powietrzny. Nie zaleca się rozcieńczania farby. (Farba może być nakładana pędzlem lub wałkiem, w tym przypadku efekt młotkowy jest różny niż przy aplikacji natryskowej.) Aby upewnić się, że efekt młotkowy jest właściwy zaleca się wymalowanie małej powierzchni testowej. W razie potrzeby farbę rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1048. W przypadku nakładania kilku warstw zaleca się aplikację „mokro na mokro” z krótką przerwą. W zależności od metody aplikacji uzyskuje się różny efekt młotkowy.

#### Rozcieńczalnik

Nie zaleca się rozcieńczać. W razie potrzeby farbę rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1048.

#### VOC

Zawartość Lotnych Części Organicznych 890 ± 20 g/l roztworu.

#### ZALECENIA BHP

Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie z Tikkurila Coatings OY. Zasadą generalną jest unikanie wdychania, kontaktu ze skórą i zapewnienie właściwej wentylacji. Zanieczyszczenie skóry powinno być zmyte natychmiast. Zanieczyszczone oczy przemywać dużą ilością wody, jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej.

#### Wyrób tylko do użytku profesjonalnego

---

Powyższe informacje, opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jeśli jest to niezbędne, należy zweryfikować treść karty. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.

---