

## TEMADUR STRUCTURE EXTRA

### OPIS

Dodatek do farb poliuretanowych.

### CECHY WYROBU I ZALECANE ZASTOSOWANIE

- ◆ Stosowany jako dodatek do farb i lakierów poliuretanowych typu TEMADUR i TEMATHANE w celu uzyskania chropowatej struktury.
- ◆ Powoduje szorstkie wykończenie powierzchni, zmniejsza połysk wymalowań
- ◆ Polepsza odporność powłoki na ścieranie.

### DANE TECHNICZNE

#### Masa właściwa

0,94 kg / l

#### Kod produktu

990 1071

#### Zalecane stosowanie

2 - 8% obj. (na objętość mieszaniny farba + utwardzacz)

#### Sposób użycia

Zmieszać bazę TEMADUR z utwardzaczem. Dodać właściwą ilość TEMADUR STRUCTURE EXTRA, rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1048, a następnie dobrze wymieszać. Sprawdzić, czy efekt końcowy jest właściwy, poprzez wymalowanie niewielkiej powierzchni testowej. W przypadku gdy efekt jest zbyt szorstki należy dodać mieszaniny farby TEMADUR z utwardzaczem, natomiast gdy powierzchnia jest zbyt gładka dodać TEMADUR STRUCTURE EXTRA.

#### VOC

Zawartość Lotnych Części Organicznych 560 g/l roztworu.

#### BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie z Tikkurila Coatings OY.

Zasadą generalną jest unikanie wdychania, kontaktu ze skórą i zapewnienie właściwej wentylacji. Zanieczyszczenie skóry powinno być zmyte natychmiast. Zanieczyszczone oczy przemywać dużą ilością wody, jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej.

**Wyrób tylko do użytku profesjonalnego**